LOMMOJEN OIKAISUSARJA

Sisältö:



Liimapistooli



Ulosvetäjän teline



Kumivasara



Ulosvetäjä



Tasoituskynä



Liimapuikko



Muovinen kaavin



Nuppimutteri



Puhdistusliina



Liimanpoistoliinat

Sarja sisältää:

1 x liimapistooli
1 x ulosvetäjän teline
1 x kumivasara
7 x ulosvetäjä
1 x tasoituskynä
1 x liimapuikko
1 x muovinen kaavin
1 x nuppimutteri
1 x puhdistusliina
3 X Liimanpoistoliinat
1 x käyttöopas

Turvallisuusohjeita:

1.Käytä suojalaseja ja paksuja työkäsineitä käytön aikana.
2.Sisältää liimaa: pidä poissa lasten ulottuvilta. Tuote ei ole lelu. Älä anna lasten käyttää työkalua.
3.Käytä vain ohjeiden mukaisella tavalla.
4.Tarkasta osat ennen jokaista käyttöä. Jos jokin osa puuttuu, älä käytä sarjaa.
5.Säilytä tuotteen etiketitja nimi kilvet. Ne sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä ja teknisiä tietoja.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Ohje:

Lue koko käyttöopas ennen aloittamista ja käyttöä!

1.Aseta liimapuikko liimapistoolin. Kytke liimapistooli verkkovirtaan ja anna sen lämmetä 10-15 minuuttia ennen käyttöä.




2.Puhdista lommon ympäristö puhdistusliinalla.
Laita kuumaliimaa keskelle lommoa.
Valitse lommoon sopiva ulosvedin ja kiinnitä se liimaan.



Huomio: Ulosvetimen on oltava pienempi kuin lommo ja saman muotoinen. Pidä ulosvedin lommoa vasten 10 sekunnin ajan. Älä paina ulosvedintä voimakkaasti lommoa vasten.

3.Laita ulosvetimen teline ulosvetimeen ja säädä se haluamaasi korkeuteen.
Kiinnitä nuppimutteri ja käännä sitä, kunnes lommo on vedetty ulos. Lopeta nupin kääntäminen, kun lommo on auton rungon tasolla.



4.Laita suojakäsineet käteen ja peitä jäännösliima pyyhkeillä 10-20 sekunniksi, jotta neste pääsee tunkeutumaan liimaan, ja pyyhi se sitten pois.



5.Jos laitoit pinnalle liikaa liimaa, voit irrottaa sen koputtamalla sitä tasoituskynällä ja kumivasaralla.
Jos lommo on suuri, voit toistaa käsittelyn.



Varoitus:

1.Älä käytä sarjaa uudelleenmaalatuille tai kipsatuille pinnoille.
2.Jos käyttölämpötila on alle 5 °C, lämmitä ulosvedintä ja lommoa ensin hiustenkuivaajalla (vähintään yhden minuutin ajan).
Tämä parantaa liiman sidoslujuutta.

Jos käyttölämpötila on yli 30 °C, suihkuta kylmää vettä lommon alueelle ennen korjausta.
Tämä parantaa liiman sidoslujuutta.

Maahantuoja/Importör: SuomiTrading RealParkinkatu 12, 37570 LEMPÄÄLÄ
Puh. 010 430 3490

PLÅTRIKTNINGSVERKTYG

nnehåller:



Limpistol



Dragverktyg



Gummihammare



Limplatta



Stift



Limstift



Plastskrapa



Kupolmutter



Rengöringstrasa



Våtservetter för borttagning av lim

Satsen innehåller:

1 x limpistol
1 x dragverktyg
1 x gummihammare
7 x limplatta
1 X stift
1 x limstift
1 x plastskrapa
1 x kupolmutter
1 x rengöringstrasa
3 X Våtservetter för borttagning av lim
1 x bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar:

1.Använd skyddsglasögon och tjocka arbetshandskar under användning.
2.Innehåller lim: håll utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn använda verktyget.
3.Använd endast produkten enligt anvisningarna.
4.Kontrollera delarna före varje användning. Använd inte satsen om någon del saknas.
5.Spara etiketterna och namndekalerna. De innehåller viktig information angående säkerhet och tekniska uppgifter.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Anvisning:


Läs hela bruksanvisningen före du använder produkten!



1.Placera limstiftet i limpistolen. Anslut limpistolen till nätströmmen och låt den värmas upp i 10-15 minuter innan användning.




2.Använd rengöringstrasan för att rengöra området runt bucklan.
Applicera varmt lim på mitten av bucklan.
Välj en limplatta med en storlek som passar bucklan och fäst den i limmet.
Observera: Limplattan ska ha samma form samt vara mindre ä n bucklan.
Håll limplattan mot bucklan i 10 sekunder. Tryck inte limplattan för hårt mot bucklan.



3.Placera dragverktyget på limplattan och justera den till önskad höjd. Fäst kupolmuttern och vrid den tills bucklan är utdragen. Vrid på kupolmuttern tills bucklan är i nivå med bilens kaross.



4.Sätt på plast- eller engångshandskar, täck över kvarvarande lim med våtservetter i 10-20 sekunder, så att vätskan kan tränga ini lim, ta sedan bort det direkt.



5.Om du applicerat för mycket lim på ytan kan du avlägsna det genom att försiktigt knacka det med stiftet och gummihammaren. Om bucklan är stor kan du upprepa behandlingen.

Varning:

1. Använd inte satsen på nylackerade eller plastade ytor.
2. Värm upp limplattan och bucklan med en hårtork (i minst en minut) om temperaturen är under 5 °C.
Detta förbättrar bindningsstyrkan hos limmet.

Spraya kallt vatten på området runt bucklan om temperaturen är över 30 °C.
Detta förbättrar bindningsstyrkan hos limmet.

Maahantuoja/Importör: SuomiTrading RealParkinkatu 12, 37570 LEMPÄÄLÄ
Puh. 010 430 3490