

Kuvaus

Tuotteen mitat (mm) KxLxS	820x598x570
Täyttömäärä/Astiastojen lukumäärä	15
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	820-920x600x570
Energialuokka	A++
Arvioitu vuotuinen energiankulutus (280 pesua), kWh/litra	270/2520
Energiankulutus, kWh/pesu	0,95
Vedenkulutus litroina/pesu	9
Kuivaustulos	A
Viiteohjelman kesto (min)	171
Viiteohjelman numero	ECO 50°
Käyntiääni, dB(A)- (Norm En 60704-3)	45

Ohjelmat

Pesuohjelmien määrä	8
Pesulämpötilojen määrä	6
Pesulämpötilat	70/65/60/50/40/30
Automaattiohjelmat: hellävarainen/keskitaso/tehopesu	●/●/●
60 min A (Quick&Clean)	●
Quick -ohjelma 30 min	●
ECO -ohjelma 50 °C	●
Pesuohjelma 60/65 °C	●/-
Esipesu	●

Toiminnot


Näyttö/LCD-näyttö/Touch Control	●/-/-
Jäljellä olevan ajan näyttö	●
Viivästetty käynnistys (tuntia)	1-24
AquaSensor	●
Tablettinäppäin	●
Lisäkuivaus	●
Puolitäyttötoiminto – määrä	3
Hygienia toiminno 70 °C	●
TurboDrying	●
Suolan/huuhtelukirkasteen tarpeen osoitin	●/●
Lapsilukko	●
Huuhtelutarret/Aqua Spray – määrä	2/1
Automaattinen vedenpehmennys	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Varusteet

Aterinkori standard/flex	●/-
Yläkorin kädensija, muovi/teräs	●/-
Yläkorin korkeus säädettävissä	●
Yläkorin kuppilyllyjen määrä, normaali/moni	-/4
Kokoontaitettava teline yläkorissa	4
Alakorin kädensija, muovi/teräs	●/-
Kokoontaitettava lautasteline alakorissa	4



- Pöytätason alle/kaapistoon sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 15 astiastoa
- 3-pesutaso aterimille, standard
- 8 ohjelmaa
- 6 pesulämpötilaa
- Energialuokka A++
- TurboDrying
- Äänitaso 45 dB(A)
- Lapsilukko
- Näyttö, viivästetty käynnistys ja jäljellä olevan ajan ilmaisin
- 3 automaattiohjelmaa
- Quick&Clean -ohjelma
- Hygienia toiminto
- Puolitäyttöohjelma
- Tablettitoiminto
- Kulutus 0,95kWh ja 9 l vettä/pesukerta
- WaterSafe/AquaStop
- Asennusmitat KxLxS: 82-92x60x57 cm



Veitsihyllyt alakorissa – normaali/multi	-/2
Pullopidike, irrotettava	•
Suuri etäisyys korien välillä (lautaset enintään 31 cm)	•

Asennus

Sokkelin säätökiinnike	•
Jalustalevy	•
Kokonaisteho kW	1,9
Sähköliitäntä,jännite (V) ja taajuus (Hz)	220-240V/50Hz
Sulake amp	10
Sähköjohto asennettu/pituus (m)	•/1,65

OM 6330-90 RT

