

Kuvaus

Muotoilu	Classic 4000
Mitat (mm) KxLxS	1860x595x650
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	1960x600x650
Energialuokka	A++
Energiankulutus, kWh/vrk, kWh/vuosi	0,704/257
Nettotilavuus litraa	280
Käyntiääni, dB(A)	42
Inverterikompressori	•
Kompressorien määrä/elektroninen venttiili	1/-
Tähtimerkintä	4
Oven kahva - integroitu/valkoinen/teräs/pitkä	-/-/•
Zero Clearance	•
Oven kätisyys vaihdettavissa	•
Valaistus LED/LED ylhäällä/LED sivulla – määrä	-/1/-
Avoimen oven hälytys – äänimerkki/merkkivalo	•/•
Korkean lämpötilan hälytys - äänimerkki/merkkivalorkki/merkkivalo	•/•
Virtanäyttö	•
Turvallinen sähkökatkosaika tunteina, -18 -9°C	15
Pakastuskyky kg/vrk, - 18 °C	25
Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan	•
Ohjaus, manuaalinen/elektroninen/näyttö	-/•/•
Irrotettava oven tiiviste	•

Pakastimen varusteet

SuperFreeze	•
NoFrost	•
EcoFunction	•
BigBox/MegaBox	•/-
Pakastusalusta/jääpalojen pakastusalusta	-/•
Pakastuslaatikoita	5
Kääntöluukulla varustettu pakastelokero	6
Laatikoiden väliset hyllyt – määrä	6

Asennus

Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220~240V/50Hz
Liitäntäteho watteina	183
Sulake (A)	10
Sähköjohto asennettu / pituus (m)	•/2,5
Säädettävät asennusjalat/pyörät	2/2



- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, valkoinen
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 280 litraa
- Energialuokka A++
- Energiankulutus 257 kWh/v
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Energiaa säästävä LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- EcoFunction ja SuperFreeze
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- BigBox
- Pakastuskyky 25 kg/vrk -18 °C
- Käytännöllinen pakastusalusta
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

