

OM 6640-90 RT/1

Kuvaus

Tuotteen mitat (mm) KxLxS	820x598x570
Asennusmitat (min. mm) KxLxS	820-920x600x570
Täyttömäärä/Astiastojen lukumäärä	15
Energialuokka (EU_2021_EP)	D
Energiankulutus, kWh/pesu	0,861
Energian kulutus 100 pesukertaa kohti kWh	86
Vedenkulutus litroina/pesu (EU_2021_EP)	9
Kuivaustulos	A
Viiteohjelman kesto tunneissa	04:30
Viiteohjelman numero	ECO 50°
Käyntiääni, dB(A)- (Norm En 60704-3)	39
Käyntiääni-luokka (EU_2021_EP)	B

Ohjelmat

Pesurohjelmien määrä	10
Pesulämpötilojen määrä	6
Pesulämpötilat	70/65/60/50/40/30
Älykäs ohjelma: hellävarainen/keskitaso/tehopesu	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Pikapesu 14 min	●
Quick -ohjelma 30 min	●
MixWash+	●
ECO -ohjelma 50 °C	●
Teho 60/65/70 °C	●/-/-
Easy Care 60/65 °C	●/-
Esipesu	●

Toiminnot

Näyttö/LCD-näyttö/Touch Control	-/-/●
Jäljellä olevan ajan näyttö	●
Viivästetty käynnistys (tuntia)	1-24
Sisävalo	●
AquaSensor	●
Tablettinäppäin	●
SpeedFunction	●
Lisäkuivaus	●
Puolitäyttötoiminto – määrä	3
TurboDrying	●
Invertterimoottori	●
Suolan/huuhdelukirkasteen tarpeen osoitin	●/●
Lapsilukko	●
Huuhdeluvarret/Aqua Spray – määrä	2/1
Automaattinen vedenpehmennys	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Varusteet

Aterinkori standard/flex	-/●
--------------------------	-----



- Pöytätason alle/kaapistoon sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 15 astiastoa
- 3-pesutaso aterimille, flex
- 10 ohjelmaa
- 6 pesulämpötilaa
- Energialuokka D
- TurboDrying
- Äänitaso 39 dB(A)
- Lapsilukko
- TouchControl, ajastetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Invertterimoottori
- 3 älykkäät ohjelmat
- Pikapesu, 14 min.
- Quick&Clean -ohjelma
- Hygieniatoiminto
- MixWash+, yksilöllinen pesuohjelma samassa ajassa
- Puolitäyttöohjelma
- Sisävalo
- Tablettitoiminto
- Watersafe/AquaStop
- Asennusmitat KxLxS: 82-92x60x57 cm



Yläkorin kädensija, muovi/teräs	-/●
Yläkorin korkeus säädettävissä	●
Yläkorin kuppihyllyjen määrä, normaali/moni	-/4
Kokoontaitettava teline yläkorissa	4
Alakorin kädensija, muovi/teräs	-/●
Kokoontaitettava lautasteline alakorissa	6
Veitsihyllyt alakorissa – normaali/multi	-/2
Pullopidike, irrotettava	●
Suuri etäisyys korien välillä (lautaset enintään 31 cm)	●

Asennus

Sokkelin säätökiinnike	●
Jalustalevy	●
Kokonaisteho kW	1,9
Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220-240V/50Hz
Sulake amp	10
Sähköjohto asennettu/pituus (m)	●/1,65